

230 V HAAKSE SLIJPER 230 MM | IN DOOS, MET VEILIGHEIDSSCHAKELAAR EN SUPER BINNENFLENS



Kenmerken

- Slijper heeft optimale bescherming tegen stof: labyrint afdichtingen voor bij de overbrenging, tussen de overbrenging en het motorhuis, en achter het motorhuis. Daarnaast stofdichte lagers en
- Minder trillingen door Anti Vibratie handgrepen.
- Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.
- Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
- In drie posities verstelbare zij- en achterhandgreep.
- Grote rubberen machinesteun beschermt werkstuk tegen krassen.



Technische eigenschappen

- (Veiligheids)slipkoppeling: 1
- Aansluiting/opname: M14x2
- Afm. lxbxh: 511x249x140 mm
- Asblokkering: 1
- Asgat schijf: 22,23 mm
- Diameter schijf: 230 mm
- Draaibare achterhandgreep: 3 posities
- Geluidsdrukkniveau (L_{pA}): 90 dB(A)
- Geluidsvermogeniveau (L_{WA}): 101 dB(A)
- Gewicht (EPTA): 6,7 kg
- Kabellengte: 2,5 m
- Onzekerheid (K) (L_{pA}): 3 dB(A)
- Onzekerheid (K) (L_{WA}): 3 dB(A)
- Opgenomen vermogen: 2600 Watt
- Platform: 230 V
- Softstart: 1
- Toerental onbelast: 6600 min⁻¹
- Type schakelaar: Veiligheidsschakelaar
- Vibratie (K) schuren: 1,5 m/s²
- Vibratie (K) schuren met AV-greep: 1,5 m/s²
- Vibratie (K) vlakslippen: 1,5 m/s²
- Vibratie a_h schuren: 2,5 m/s²
- Vibratie a_h schuren met AV-greep: 2,5 m/s²
- Vibratie a_h vlakslippen: 5,5 m/s²
- Volt (spanning): 230 V

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer leverancier	kabellengte (m)	opgenomen vermogen (W)	Gewicht (EPTA) (kg)	Afm. lxbxh (mm)	Toerental onbelast (min-1)	Softstart	Aansluiting
247-781-830	GA9040SFY	2,5	2600	6,7	511x249x140	6600	ja	M14