

## TAFELBOORMACHINE HU 16-2

# Huvema®

### Kenmerken

- Tafelboormachine met zeer rustige loop.
- Gegraveerde nonius makkelijk in te stellen.
- Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter de spindel.
- Automatische afslag bij openen beschermkap.
- Separate noodstop op zichtbare plaats.
- V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar.
- Eigenschappen:
  - snelspanboorkop 3-16 mm (B16)
  - geluidsarme motor
  - tafelhoogte instelbaar
  - 2-stappen motor
  - beschermkap telescopisch
  - Motorvermogen: 0,38 kW
  - Boorcapaciteit: 16 mm
  - Boorspindelopname: MT2
  - Toerentalbereik: 280 - 3000 omw/min
  - Uitlading: 185 mm
  - Kolomdiameter: 70 mm
  - Voetafmetingen: 400 x 230 mm
  - Gewicht netto: 60 kg
  - Verpakkingsafm.: 1390 x 600 x 260 mm
  - Boordiepte: 80 mm



### Technische eigenschappen

- Motorvermogen: 0,38 kW
- Boorcapaciteit: 16 mm
- Boordiepte: 80 mm
- Boorspindelopname: MT2
- Aantal toerentallen: 12
- Toerentalbereik: 280 - 3000 omw/min
- Kolomdiameter: 70 mm
- Uitlading: 185 mm
- Voetafmetingen l x b: 400 x 230 mm
- Verpakkingsafmetingen l x b x h: 1390 x 600 x 260 mm
- Voltage: 230 V
- Nettogewicht: 60 kg

### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	voltage (V)	Aantal toerentallen
247-785-244	HU 16-2 Topline (11218)	230	12