

## DRAAIBANK FTX-914X300-TO DCR

## Kenmerken

- Draaibank voor metaalbewerking voor professionele doeleinden.
- Uitgerust met prisma, gewalst bed.
- Noodschakelaar.
- Gereedschaphouder en klauwplaat.
- Microschakelaar in afdekkap klauwplaatbescherming.
- Elektromagnetische rem en voetrem.
- Conformiteitsverklaring en CE-norm
- Uitgerust met digitaal
- In tegenstelling tot veel andere merken worden de draaibanken van Fortex zeer compleet geleverd.



## Technische eigenschappen

- Voltage: 400 V
- Vermogen: 1,1 kW
- Toerentalinstelling: tandwielkast
- Max. draaidiam. over bed: 300 mm
- Max. draaidiam. over zak: 430 mm
- Max. draaidiam. over support: 190 mm
- Spindelboring: 38 mm
- Afstand tussen centers: 914 mm
- Spindelopname: MT5
- Opname losse kop: MT3
- Diameter spil losse kop: 32 mm
- Slag losse kop: 90 mm
- Aantal spilsnelheden: 18
- Spindel toerentalbreik: 65 - 1810 omw/min
- Langsvoeding: 0,079 - 1,291 mm/omw
- Dwarsvoeding: 0,017-0,276 mm/omw
- Draadsnijden metrisch: 0,4 - 7,0 (36 instellingen)
- Draadsnijden inch: 4 - 60 (36 instellingen)
- Gewicht: 540 kg
- Afmetingen: 1.850 x 750 x 1.460 mm

## Leveringsomvang

- Snelwisselbeitelhouder
- Koelinrichting
- Elektromagnetische rem en voetrem
- Werk Lamp
- Zelfcentrerende 3 klauwplaat
- Onafhankelijke 4 klauwplaat

## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Draaidiameter boven bed	Afstand tussen centers (mm)
247-791-582	FTX-914x300-TO DCR (441080000)	300 mm	910 mm