

KOLOMBOORMACHINE HU 50 TI

Huvema[®]

Kenmerken

- Zware tandwielboormachine met 50 mm boorcapaciteit en 200 mm boordiepte.
- Werktafel 360 graden draaibaar en 90 graden kantelbaar.
- Eigenschappen:
 - koelpomp
 - automatische voeding
 - fijnvoeding
 - geharde tandwielen
 - optioneel: kruistafel



Technische eigenschappen

- boorcapaciteit: 50 mm
- boordiepte: 180 mm
- tapcapaciteit: M30
- boorspindelopname: MT4
- aantal toerentallen: Variabel, 4 stappen
- toerentalbereik: 48-1500 RPM
- voedingsbereik: 0,08-0,16-0,27-0,35 mm p.r.
- afstand spindel-kolom: 360 mm
- kolomdiameter: 160 mm
- voetafmetingen: 510x380 mm
- tafelaafmetingen: 450x440 mm
- motorvermogen: 3,3-4,0 kW
- hoogte: 1935 mm
- verpakkingsafmetingen: 1150x700x2150 mm

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Motorvermogen (kW)	Boorspindelopname	Boorcapaciteit (mm)	Boordiepte (mm)	Tapcapaciteit (mm)
247-792-360	HU 50 TI	2,8 kW	MK4	50 mm	240 mm	M30